OSALUETTELO KOKOONPANOLLE 1TR1, JOTA VALMISTETAAN 1 KAPPALETTA

OSA	PROFIILI	MATERIAALI	LKM	PITUUS [mm]	ALA [m2]	PAINO [kg]
1TL2	PL25*288	S355J2	1	400	0.3	22.6
1TL16	PL30*100	S355J2	1	180	0.1	4.2
1TL17	PL30*100	S355J2	1	180	0.1	4.2
1TL18	PL16*250	S355J2	1	600	0.3	16.9
1TL19	PL16*230	S355J2	1	350	0.2	10.1
1TL21	PL16*230	S355J2	1	768	0.4	22.2
1TL22	PL16*90	S355J2	2	180	0.1	2.0
1TL24	PL16*210	S355J2	1	460	0.2	12.1
1TL26	PL16*100	S355J2	1	140	0.0	1.7
1TL27	PL20*433	S355J2	1	840	0.6	45.2
1TL28	PL20*300	S355J2	1	490	0.3	23.1
1TL29	PL6*208	S355J2	1	208	0.1	2.0
1TL30	PL30*320	S355J2 Z25	1	320	0.2	24.1
1TP1	CFRHS100*100*4	S355J2H	1	2692	1.0	31.6
1TP38	CFRHS150*150*8	S355J2H	1	7815	4.4	265.3
1TP39	CFRHS150*150*8	S355J2H	1	3499	2.0	118.8
1TP47	CFRHS120*120*8	S355J2H	1	3552	1.6	93.8
1TP48	CFRHS120*120*8	S355J2H	1	3934	1.8	103.9
1TP52	CFRHS220*220*8	S355J2H	1	8177	6.9	421.4
				YHTEENSÄ:	20.5	1227.2

Toteutuslonkka:EXC2 (SFS-EN-1090-2)
Esikäsittelyaste:P2 (SFS-EN ISO 8501-1)
Hitsausluokka:C (SFS-EN ISO 5817)
Pulttoleikkausluokka:4t2 (SFS-EN ISO 9013)
Toleranssiluokka:2 (SFS-EN 1090-2 , liite D.2)
Hitsi:a=5mm piena / puoli-V ympäri, ellei toisin mainittu.
Diagonaalien ja vertikaalien hitsaus paarteisiin ja vahvistusleyvihin:
pieną a=1.2 x ainevahvuus / puoli-V ympäri, ellei toisin mainittu.
Pintakäsittely:F6Sa 2,5 EP 120/2 ; Väri: RAL 7024



DETAIL 1
1:10



C - C
1:20



E - E
1:20



B - B
1:20



D - D
1:20



A - A
1:20





Huom. Tämä mallipiirustus on selmerkki lietosisällöstä ja tiedon esittämistavoista, eikä niinkään ohje rakennetekniselle ratkaisulle.

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PVM	TYÖNUMERO	PIIR. NRO.	MUUTOS
Tiedesatamatien aurinkopaneli pelisäännöt-(TEP)	27.01.2012	TEPMP4	1TR1	
Osa MP4:Tiedesatamatiesen liittyvät mallidokumentit	PIIRT.: M.Vänänen	SUUN.: M.Vänänen	HYV.: N.Korhonen	OSA: RISTIKKO
SUUNNITTELUTOIMISTO	Frame assembly A2			MITTAKAAVA 1:10 1:20 1:25